

# УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА **altherma™**



## ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ...

благодаря тепловому насосу Altherma™ температура бытовой воды может достигать 85°C, температура горячей воды для отопления может варьироваться от 15 до 55°C (50°C для небольших моделей) и температура холодной воды для охлаждения - от 5 до 22°C?

### **Настройки работы для вашего покупателя**

Температура воды меняется в зависимости от температуры атмосферного воздуха, чтобы покупатель мог наслаждаться стабильным уровнем обогрева в любое время. При установке вы можете настроить систему в соответствии с требованиями вашего покупателя. Можно задать четыре значения температуры для определения “кривой нагрева”, в результате чего ваша система Altherma™ будет идеально настроена для дома.

### **Автоматически перезапуск после сбоя питания**

В случае прерывания питания, которое длится более двух часов, система автоматически возобновит заданные параметры.

### **Тихая работа**

Наружный блок издает едва уловимый шум, тем самым предоставляя клиенту (или его соседу) возможность насладиться полной тишиной. Кроме того, в ночное время можно настроить наружный блок на уровень шума меньше 10 дБ(А)

### **Электрический резервный нагреватель**

Каждая система Altherma™ оснащена резервным нагревателем (с теплоотдачей 3, 6 или 9 кВт). Этот блок может использоваться для дополнительного нагрева в очень холодных условиях окружающей среды или в качестве резервного устройства в случае проблем с наружным блоком. Ваш покупатель получит удовольствие от возможности обогрева помещения в любое время.

Работа резервного нагревателя может объединяться с температурной атмосферного воздуха. Резервный нагреватель будет работать, только если температура атмосферного воздуха низкая.